

# Energimærkningscertifikat for facadevinduer

Reg.nr. 523-3



<b>Virksomhed</b>
<b>Total Døre og Vinduer ApS</b> Fiskeløkken 10, 5330 Munkebo CVR nr.: 2940 4577

<b>Produktsystem</b>
<b>Fortius 15</b>
<b>Materialegruppe</b>
<b>Træ/2ØKO</b>

Energiklasser for produktsystem		
	Energiklasse	Mærkning
$0 \leq E_{ref}$		<b>A</b>
$-17 \leq E_{ref} < 0$		<b>B</b>
$-33 \leq E_{ref} < -17$		<b>C</b>
$-55 \leq E_{ref} < -33$ *		<b>D</b>
$-60 \leq E_{ref} < -55$ *		<b>E</b>
$E_{ref} < -60$ *		<b>F</b>

Beregningsen af energitilskuddet sker for et referencehus med danske klimadata i henhold til den formel, som findes i bilag 6 i BR15. Energimærkningen og det beregnede energitilskud har derfor kun gyldighed i Danmark. Produktsystemets  $E_{ref}$ -værdi afrundes til heltal inden klassificering.

\* Vinduer klassificeret i energiklasse C eller dårligere er som hovedregel kun lovligt at anvende i byggeri, der ikke er omfattet af BR15.

Energidata for produktsystem	
<b>Referencevindue - definition:</b> 1-fløjet vindue med oplukkelig ramme i den europæiske standardstørrelse 1,23 x 1,48 m.	
$E_{ref} = 196,40 \cdot g_w - 90,36 \cdot U_w$	-14,8 kWh/m <sup>2</sup>
$U_w$ : U-værdi (vindue)	0,99 W/m <sup>2</sup> ·K
$g_w$ : Solenergitransmittans (vindue)	0,38
$F_f$ : Glasandel (Ag / Aw)	0,76

Standardrude for produktsystem	
<b>Standardrude – definition:</b> Ruden som anvendes som produktionssystemets primære rude.	
3-lags rude: 4-12-4-12-4	
$U_g$ : Center U-værdi (rude)	0,72 W/m <sup>2</sup> ·K
$g_g$ : Solenergitransmittans (rude)	0,50
$LT_g$ : Lystransmittans (rude)	0,70
$\lambda_{eq}$ : ækv. varmeledningsevne (spacer)	0,3375 W/m·K

Standardsprosse		
Kategori	Linjetab	Mærkning
Lavenergisprosse	$\leq 0,010$ W/m·K	✓
Energisprosse	$> 0,010$ W/m·K	
Bredde på standardsprosse		26 mm
Psi-værdi = linjetab ved sprosse (pr. side)		0,003 W/m·K

For vinduer med mange sprosser (palævinduer) er det vigtigt at vælge en energimæssig god sprosse (dvs. tynde sprosser med et lille linjetab).

Gennemgående sprosser må ikke anvendes i et energimærket produktsystem, men er dog tilladt, hvis de er nødvendige for bæreevnen eller som nødvendig adskillelse mellem 2 rudetyper, typisk ved større vinduesrammer med store rudedelene.

Er vinduessystemet underlagt kontrol i henhold til gældende udgave af de Tekniske Bestemmelser for DVV	Ja	Nej
	✓	

**Det attesteres herved at:**

- Virksomheden kan beregne produkternes aktuelle energidata.
- Virksomhedens dokumentation kontrolleres årligt af et uvidligt organ.
- Energidata er dokumenteret med testrapporter fra et notificeret eller et af Energimærkningsordningen anerkendt organ.
- Poste er udført i overensstemmelse med karm og ramme i produktsystemet.

**Dette certifikat er gyldigt til 1. februar 2019**

01.07.2016  
Dato For Energimærkningsordningen

For yderligere oplysninger: se [www.energivinduer.dk](http://www.energivinduer.dk)