

Energimærkningscertifikat for facadevinduer

Reg.nr. 505-11



| |
|---|
| Virksomhed |
| Unik-Funkis A/S Livøvej 10, 8800 Viborg CVR nr.: 10123135 |

| |
|----------------------------------|
| Produktsystem |
| UnikFunkis Træ/Alu Energiplus E2 |
| Materialegruppe |
| Træ/Alu |

| Energiklasser for produktsystem | | |
|---------------------------------|--------------|----------|
| | Energiklasse | Mærkning |
| $0 \leq E_{ref}$ | | |
| $-17 \leq E_{ref} < 0$ | | |
| $-33 \leq E_{ref} < -17$ | | |
| $-55 \leq E_{ref} < -33$ * | | |
| $-60 \leq E_{ref} < -55$ * | | |
| $E_{ref} < -60$ * | | |

Beregningsen af energitilskuddet sker for et referencehus med danske klimadata i henhold til den formel, som findes i BR18 (§258).
Produktsystemets E_{ref} -værdi afrundes til heltal inden klassificering.

* Referencevinduet klassificeret i energiklasse A er mindstekravet til helårsbeboelse, både ved nybyggeri og vinduesudskiftning. Energiflasse B eller dårligere kan som hovedregel kun anvendes til sommerhuse m.v., hvor kravet er $U_w \leq 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ for det specifikke vindue.

| | |
|---|---------------------------|
| Energidata for produktsystem Referencevindue - definition: 1-fløjet vindue med oplukkelig ramme i den europæiske standardstørrelse 1,23 x 1,48 m. | |
| $E_{ref} = 196,40 \cdot g_w - 90,36 \cdot U_w$ | + 11,3 kWh/m ² |
| U_w : U-værdi (vindue) | 0,75 W/m ² ·K |
| g_w : Solenergitransmittans (vindue) | 0,40 |
| F_f : Glasandel (A_g / A_w) | 0,76 |

| | |
|--|--------------------------|
| Standardrude for produktsystem Standardrude – definition: Ruden som anvendes som produktionssystemets primære rude. | |
| 3-lags rude: 4-18-4-18-4 | |
| U_g : Center U-værdi (rude) | 0,52 W/m ² ·K |
| g_g : Solenergitransmittans (rude) | 0,53 |
| LT_g : Lystransmittans (rude) | 0,74 |
| λ_{eq} : ækv. varmeledningsevne (spacer) | 0,4/0,125 W/m·K |

| | | |
|---|---|-----------------|
| Standardsprosse | | |
| Kategori | Linietab | Mærkning |
| Lavenergisporsse | $\leq 0,010 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ | |
| Energisporsse | $> 0,010 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ | |
| Bredde på standardsprosse | | 28 mm |
| Psi-værdi = linjetab ved sprosse (pr. side) | | 0,004 W/m·K |

For vinduer med mange sprosse (palævinduer) er det vigtigt at vælge en energimæssig god sprosse (dvs. tynde sprosse med et lille linjetab).

Gennemgående sprosse må ikke anvendes i et energimærket produktsystem, men er dog tilladt, hvis de er nødvendige for bæreevnen eller som nødvendig adskillelse mellem 2 rudetyper, typisk ved større vinduesrammer med store rudedel.

| | | |
|--|----|-----|
| Er vinduessystemet underlagt kontrol i henhold til gældende udgave af de Tekniske Bestemmelser for DVV | Ja | Nej |
| | | |

Det attesteres herved at:

- Virksomheden kan beregne produkternes aktuelle energidata.
- Virksomhedens dokumentation kontrolleres årligt af et uvildigt organ.
- Energidata er dokumenteret med testrapporter fra et EU-notificeret eller et af Energimærkningsordningen anerkendt organ.
- Poste er udført i samme materialer som karm og ramme i produktsystemet.

Dette certifikat er gyldigt til 10. oktober 2025

10.10.2023
Dato For Energimærkningsordningen

For yderligere oplysninger: se www.energivinduer.dk