

Energimærkningscertifikat for facadevinduer

Reg.nr. 547-1.1



Virksomhed

Filial af Klarvinduer OÜ, Estland
Høffdingsvej 16, 2. sal, 2500 Valby
CVR nr.: 36949139

Produktsystem

3-lags glas, træ

Materialegruppe

Træ

Energiklasser for produktsystem

| | Energiklasse | Mærkning |
|----------------------------|--------------|----------|
| $0 \leq E_{ref}$ | | |
| $-17 \leq E_{ref} < 0$ | | |
| $-33 \leq E_{ref} < -17$ | | |
| $-55 \leq E_{ref} < -33$ * | | |
| $-60 \leq E_{ref} < -55$ * | | |
| $E_{ref} < -60$ * | | |

Beregningen af energitilskuddet sker for et referencehus med danske klimadata i henhold til den formel, som findes i BR18 (§258).


Produktsystemets E_{ref} -værdi afrundes til heltal inden klassificering.

* Referencevinduet klassificeret i energiklasse A er mindstekravet til helårsbeboelse, både ved nybyggeri og vinduesudskiftning. Energiklasse B eller dårligere kan som hovedregel kun anvendes til sommerhuse m.v., hvor kravet er $U_w \leq 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ for det specifikke vindue.

Energidata for produktsystem

Referencevindue - definition:

1-fløjet vindue med oplukkelig ramme i den europæiske standardstørrelse 1,23 x 1,48 m.



| | |
|--|--------------------------|
| $E_{ref} = 196,40 \cdot g_w - 90,36 \cdot U_w$ | +7,1 kWh/m ² |
| U_w : U-værdi (vindue) | 0,79 W/m ² ·K |
| g_w : Solenergitransmittans (vindue) | 0,40 |
| F_f : Glasandel (A_g / A_w) | 0,74 |

Standardrude for produktsystem

Standardrude – definition: Ruden som anvendes som produktionssystemets primære rude.

3-lags rude: 4-18-4-18-4

| | |
|--|--------------------------|
| U_g : Center U-værdi (rude) | 0,53 W/m ² ·K |
| g_g : Solenergitransmittans (rude) | 0,54 |
| LT_g : Lystransmittans (rude) | 0,74 |
| λ_{eq} : ækv. varmeledningsevne (spacer) | 0,4/0,28 W/m·K |

Standardsprosse

| Kategori | Linietab | Mærkning |
|---|---|----------|
| Lavenergisprosse | $\leq 0,010 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ | ✓ |
| Energisprosse | $> 0,010 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ | |
| Bredde på standardsprosse | 24 mm | |
| Psi-værdi = linjetab ved sprosse (pr. side) | 0,004 W/m·K | |

For vinduer med mange sprosser (palævinduer) er det vigtigt at vælge en energimæssig god sprosse (dvs. tynde sprosser med et lille linjetab).

Gennemgående sprosser må ikke anvendes i et energimærket produktsystem, men er dog tilladt, hvis de er nødvendige for bæreevnen eller som nødvendig adskillelse mellem 2 rudetyper, typisk ved større vinduesrammer med store rudedelers.

Er vinduessystemet underlagt kontrol i henhold til gældende udgave af de Tekniske Bestemmelser for DVV

Ja

Nej

✓

Det attesteres herved at:

- Virksomheden kan beregne produkternes aktuelle energidata.
- Virksomhedens dokumentation kontrolleres årligt af et uvildigt organ.
- Energidata er dokumenteret med testrapporter fra et EU-notificeret eller et af Energimærkningsordningen anerkendt organ.
- Poste er udført i samme materialer som karm og ramme i produktsystemet.

Dette certifikat er gyldigt til 1. november 2023

17.11.2021

Dato

For Energimærkningsordningen

For yderligere oplysninger: se www.energivinduer.dk

© Certifikatet må ikke anvendes i andre offentlige tilgængelige registreringer uden skriftlig tilladelse fra virksomheden.